


























AC/DEM/EVOLUTION/EXCELLENCE/CLASSICシリーズ用			
 AG-305 下部ダイヤモンドガイド AC No.326.834.9	 AG-315 下部ワイヤーガイド AC No.323.304.6	 AG-316 上部ワイヤーガイド AC No.323.314.5	 AG-313 スピードセットリング AC No.180.683.5
 AG-306 サファイアガイド AC No.326.844.8	 AG-307 サファイア 受け用 AC No.326.294.6	 AG-308 サファイア インレット AC No.326.864.6	 AG-314 スピードセットアダプター AC No.338.864.2
 AG-001 通電コマ AC/DEM No.199.484.7	 AG-015 電流供給子 AC No.358.684.9	 AG-016 給電子 CLASSIC/EVOLUTION EXCELLENCE No.443.464.3	 AG-016T 給電子(タンゲステン) CLASSIC/EVOLUTION EXCELLENCE Original
 AG-310 上部カッター 角 AC No.326.614.5	 AG-311 上部カッター 丸 AC No.326.744.0	 AG-319 上部カッター CLASSIC/EVOLUTION No.191.593.3	 AG-320 上部カッター 角 AC No.417.854.7
 AG-301 スピードセットノズル AC/DEM No.337.944.3	 AG-302 インナーノズル AC No.326.264	 AG-303 スタンダードノズル AC No.185.303.5	フィルター  φ 150×31×375 外圧式 ・H15190/16
 AG-304 吸引パイプ AC No.338.184.5	 AG-309 ブレーキリング AC No.326.604.6	 AG-312 圧力ホイール AC No.338.454.2	
 AG-200 下部ノズル AC No.326.764.8	 AG-317 ブレイキブラシ AC No.323474.7	 AG-318 上部センターリング AC No.185.343	

AGIE			
AG-501 No.318.264.9 (20×5300)	AG-505 No.341.394.5 (20×5600)	AG-509 No.400.844.3 (20×6140)	AG-513 No.407.844.0 (20×8500)
AG-502 No.331.394.7 (20×5850)	AG-506 No.373.354.0 (20×7920)	AG-510 No.400.914.8 (20×8300)	AG-514 No.421.084.5 (20×6090)
AG-503 No.331.404.4 (20×5700)	AG-507 No.373.364.9 (20×7800)	AG-511 No.407.734.3 (20×6100)	AG-515 No.421.094.4 (20×6380)
AG-504 No.337.644.9 (20×7550)	AG-508 No.396.554.8 (20×5930)	AG-512 No.407.744.2 (20×6600)	AG-516 No.447.294.0 (20×6000)

AGIE F用			
AG-501F (20×5300)	AG-503F (20×5700)	AG-509F (20×6140)	AG-512F (20×6600)
AG-502F (20×5850)	AG-508F (20×5930)	AG-511F (20×6100)	

完全リサイクル型 イオン交換樹脂

サンレジン R18-S(18ℓ)/R15-S(15ℓ)

イオン交換樹脂の完全リサイクル化に成功

使用済みイオン交換樹脂は再資源化され

高炉用熱源(JFE)として使用されます

使用済みイオン交換樹脂は専用工場では容器洗浄を行い
新しいイオン交換樹脂に交換し 再度お客様にお届け致します

